



BIRD-OUT® Evolution

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX



BIRD-OUT® forme une véritable barrière de protection contre les oiseaux.

Les éléments suivent parfaitement le relief architectural grâce à leur souplesse, et conservent tout l'esthétisme de la zone à protéger.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

BIRD-OUT® utilise un générateur électrique séquentiel équipé d'un condensateur provoquant une action répulsive sans douleur pour l'oiseau, selon les normes en vigueur.

- Système de tiges en Steelinox® ou inox Ø 2 mm, longueur 1 m.
- Facile à tordre pour suivre le relief de l'architecture.
- Possibilité de faire facilement des changements de direction avec des BDO Clips.
- Existe en Steelinox® ou inox.

DONNÉES TECHNIQUES BIRD-OUT® :

- **Platine polycarbonate**
 - Hauteur 38 mm - Largeur 3 mm
 - Longueur 50 mm ou 35 mm - Largeur 30 mm

Propriétés de résistance

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-violets, aux sels alcalins.
- Adhérence (test effectué en laboratoire correspondant à une durée de vieillissement de 5 ans et demi) : jusqu'à 5, 20 kg/cm² (force de 125 kg/25 cm).

Une partie sécable permet de n'utiliser que 1 ⊕ et 1 ⊖ (majorité des cas). Dans ce cas, le support a une longueur de 35 mm.

La forme de la tête évite le phénomène "goutte d'eau" et son système de clipsage en 2 temps inversé, rend impossible le déclipsage (sans l'intervention de l'homme).

Tige en Steelinox® ou Inox

- Diamètre 2 mm
- Longueur : 1000 mm

* Le Steelinox® donne de réels avantages :

- Très bonne conductivité, ce qui permet une très bonne efficacité.
- Très bonne élasticité = si vous marchez sur les tiges, elles reprennent leurs formes initiales.
- Très facile à tordre = une fois le pont d'élasticité dépassé, vous pouvez ainsi faire des angles, et ce, sans outil.
- Composition de surface : 95% zinc ; 5% aluminium
- Grande résistance au brouillard salin

BDO clip

- Longueur 40mm
- Largeur 6mm.

Ce clip permet une parfaite tenue des tiges sans glissement, il facilite le changement de direction sans contrainte, sans pression.

Cosse « connexion triple »

- Permet une connexion parfaite entre les tiges et le câble
- Tenue des tiges sans glissement, changements de directions sans contraintes, sans pression

Gaines thermo-rétractables

- Pour étanchéifier la connexion triple

CONDITIONNEMENT KIT 20 METRES SOIT :

- 40 platines polycarbonate
- 40 tiges de 1 mètre chacune en Steelinox® ou inox
- 40 BDO clips
- 2 cosse connexion triple
- 2 gaines thermo rétractables

CONSEILS ECOPIC® :

BIRD-OUT® se pose sur tous types de supports (zinc, bois, pierre...).

Conditions climatiques optimales lors de la pose :

- températures comprises entre +5°C et +30°C.

Pose rapide, simple et précise :

- Par collage au silicone.
- Par vissage ou clouage

Préconisation pour un collage optimal :

- silicone SELFIXING®.

Nous déconseillons la pose sur des supports trop facile d'accès par l'homme : appui-fenêtre...

L'installation de plaque signalétique est obligatoire.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.

Garantie : BIRD-OUT® bénéficie d'une garantie de 10 ans, hors générateur.

ETAT DU SUPPORT :

- BIRD-OUT® se pose sur tout type d'édifice, toits en pente, toits plats, ponts, statues, corniches, tympans, clochers, cours intérieures, lampadaires...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

MODE D'EMPLOI :

- Voir la fiche de pose pour plus de détails

